



# NUSTRI

MADE IN ITALY



**Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie**



***BRUCIATORE ESCLUSO***

 **MOD. NS/200**

Generatore di vapore ad intercapedine d'acqua con tubi d'acqua orizzontali e caldaia da **lt 57,2** . Predisposto per collegamento con bruciatore soffiato montato verticalmente. Il tutto montato su pedana in lamiera in acciaio inox.



## Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie

CARATTERISTICHE TECNICHE	MOD.	NS 200
CAPACITA' CALDAIA	Lt.	57.2
ELETTROPOMPA ACQUA Volts. 220 Hp. 1	Kwatt.	0,75
VALVOLA DI SICUREZZA	Ø	1 ½"
CONTENITORE ACQUA IN ACCIAIO INOX	-	<u>ESCLUSO</u>
CALORIE CALDAIA	Kcal./h	130.000 ****
PRODUZIONE VAPORE MAX	Kg/h	200
SCARICO CALDAIA	Ø	1"
TUBO SCARICO FUMI	mm.	160
BRUCIATORE SOFFIATO A DOPPIO STADIO - <u>ESCLUSO</u> ***	Marca	RIELLO UNIGAS
PRESSIONE VAPORE	bar	5
INGRESSO ACQUA	Ø	3/8"
CONSUMO ACQUA - MAX	Lt./h.	200
CONSUMO GASOLIO - MAX	Lt./h	9,7 **
CONSUMO GAS - METANO - MAX	M³/h	11,5 **
CONSUMO GAS - GPL - MAX	Kg./h	10,4 **
USCITA VAPORE	Ø	3/4"
POTENZA TOTALE MAX	Kwatt.	1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts.	220 *
FREQUENZA TENSIONE	Hz.	50 *
PESO NETTO (senza bruciatore)	Kg.	460
DIMENSIONI H x L x P (senza bruciatore)	Cm.	160 x 100 x 70
<b>* Caratteristiche variabili in base alla richiesta.</b>		
** Specificare il tipo di combustibile all'ordine.		
*** Il bruciatore è escluso. Richiedere le caratteristiche in azienda.		
**** Caldaia con <u>ESENZIONE I.S.P.E.S.L.</u> omologata sotto le 100.000 Kcal/h.		

### Completo di

- ◆ Caldaia a tubi d'acqua da lt 57.2
- ◆ Controllo livello a sonde
- ◆ Controllo acqua a vetro livello
- ◆ Elettropompa
- ◆ Rubinetto scarico caldaia
- ◆ Rubinetto uscita vapore
- ◆ Attacco per uscita camino

### Dimensioni di ingombro

