



# NUSTRI

MADE IN ITALY



**Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie**



**BRUCIATORE ECLUSO**



## **MOD. NS/300**

Generatore di vapore ad intercapedine d'acqua con tubi d'acqua orizzontali e caldaia da **It 61,8**. Completo di vasca alimentazione e recupero condense in acciaio inox. **Bruciatore escluso**. Il tutto montato su pedana in lamiera in acciaio inox.



## Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie

CARATTERISTICHE TECNICHE	MOD.	NS 300
CAPACITA' CALDAIA	Lt.	61,8
ELETTROPOMPA ACQUA Volts. 220 Hp. 1	Kwatt.	0,75
VALVOLA DI SICUREZZA	Ø	1 ½"
CONTENITORE ACQUA IN ACCIAIO INOX	-	<b>ESCLUSO</b>
CALORIE CALDAIA	Kcal./h	195.000 ****
PRODUZIONE VAPORE MAX	Kg/h	300
SCARICO CALDAIA	Ø	1"
TUBO SCARICO FUMI	mm.	180
BRUCIATORE SOFFIATO A DOPPIO STADIO - <b>ESCLUSO</b> ***	Marca	RIELLO UNIGAS
PRESSIONE VAPORE	bar	4,7
INGRESSO ACQUA	Ø	3/8"
CONSUMO ACQUA - MAX	Lt./h.	300
CONSUMO GASOLIO - MAX	Lt./h	19 **
CONSUMO GAS - METANO - MAX	M³/h	22 **
CONSUMO GAS - GPL - MAX	Kg./h	15,6 **
USCITA VAPORE	Ø	3/4"
POTENZA TOTALE MAX	Kwatt.	1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts.	220 *
FREQUENZA TENSIONE	Hz.	50 *
PESO NETTO (senza bruciatore)	Kg.	520
DIMENSIONI H x L x P (senza bruciatore)	Cm.	170 x 70 x 100
* Caratteristiche variabili in base alla richiesta.		
** Specificare il tipo di combustibile all'ordine.		
*** Il bruciatore è escluso. Richiedere le caratteristiche in azienda.		
**** Caldaia con <b>ESENZIONE I.S.P.E.S.L.</b>		

### Completo di

- ◆ Caldaia a tubi d'acqua da lt 61,8
- ◆ Controllo livello a sonde
- ◆ Controllo acqua a vetro livello
- ◆ Elettropompa
- ◆ Vasca di alimentazione e recupero condense in acciaio inox
- ◆ Rubinetto scarico caldaia
- ◆ Rubinetto uscita vapore
- ◆ Attacco per uscita camino

### Accessori a richiesta

- ◆ Bruciatore a gas metano o gpl
- ◆ Bruciatore a gasolio

### Dimensioni di ingombro

